

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС  
№ GKDK001/3

**ДЕКОСИЛ ПЛЮС**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GKDK001**

2. Този продукт е предназначен за:  
**EN 1504-2:ZA.1f, покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост.**  
**- физическа устойчивост (Метод 5.1 според EN 1504-9)**

3. Производител:  
**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.**

4. Упълномощен представител:  
**АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.**

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:  
**EN 1504-2:2004**

**БДС EN 1504-2:2005**

Нотифициращ орган

**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	<b>БДС EN 1504-2:2005</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>
Капиларна абсорбция	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$		
Устойчивост на абразия	<b>&lt; 3000 mg</b>		
Устойчивост на удар	<b>Клас II <math>\geq 10 \text{ Nm}</math> Без поява на пукнатини и разслоявания</b>		
Реакция на пожар	<b>Клас F</b>		
Опасни вещества	<b>Експлоатационният показател не е определен</b>		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:  
Генерален директор,




Скопие, 03.10.2024 год.

Зоран Петровски

# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GKDK001/3

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония 23 GKDK001/3 EN 1504-2:2004 <b>ДЕКОСИЛ ПЛЮС</b> Покритие за повърхностна защита на бетонни повърхности, придаваща повишена физическа устойчивост	
Якост на сцепление чрез pull-off тест	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>
Капилярна абсорбция	<b>w &lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>
Устойчивост на абразия	<b>&lt; 3000 mg</b>
Устойчивост на удар	<b>Клас II ≥ 10 Nm</b> <b>Без поява на пукнатини и разслоявания</b>
Реакция на пожар	<b>Клас F</b>
Опасни вещества	<b>Експлоатационният показател не е определен</b>

#### ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.