

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

BGACE001

В съответствие с приложение III от Регламент (ЕС) № 305/2011

Уникален идентификационен код на типа продукт:

	Суперпластифицираща / забавяща свързването, добавка за бетон СУПЕРФЛУИД-21М БДС EN 934-2:2009+A1: 2012/NA:2013
---	--

1. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 параграф 4:
Партиден номер: вижте опаковката на продукта
2. Предназначение или употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Суперпластифицираща / забавяща свързването, добавка за бетон
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 параграф 5:
**„АДИНГ – БЪЛГАРИЯ,, ЕООД, бул.Тотлебен 89 А, София, Р.България
Фабрика на фирма „АДИНГ – БЪЛГАРИЯ,, ЕООД с адрес - кв. Караманица 88, Перник, България**
4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12 параграф 2:
Не е приложимо
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
Система 2 +
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, който е обхванат от хармонизиран стандарт :
Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издава Сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол № . 2032–CPR–16.2

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

8. Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	БДС EN 934-2:2009+A1: 2012/NA:2013
Съдържание на алкали	$\leq 2,0\%$ по маса	
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от приложение А.1 на EN 934-1:2008	
Якост на натиск	На 7 ден: изпитваната смес $\geq 100\%$ от контролната смес На 28 дни: изпитваната смес $\geq 115\%$ от контролната смес (при еднаква консистенция) На 28 дни: изпитваната смес $\geq 90\%$ от контролната смес (при еднакво В/Ц отношение)	
Съдържание на въздух	В изпитваната смес $\leq 2\%$ по обем в сравнение с контролната смес	
Редукция на водата	На изпитваната смес $\geq 12\%$ спрямо контролната смес	
Време на свързване	Начало: Изпитваната смес $\geq$ контролната смес + 90 мин. Край : изпитваната смес $\leq$ контролната смес + 360 мин.	
Време на втвърдяване / развитие на якостта	На 7 дни: изпитваната смес $\geq 100\%$ от контролната смес На 28 дни: изпитваната смес $\geq 115\%$ от контролната смес (при еднаква консистенция)	
Запазване на консистенцията	60 мин. след добавянето консистенцията на изпитваната смес трябва да е не по-малка от консистенцията на контролната смес	
Опасни вещества	Виж Лист с данни за безопасност (MSDS)	

9. Експлоатационните показатели на продукта посочени в точки 1 и 2 са в съответствие на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано от името на производителя:

Управител,

Петре Филипоски, Дипл.Тех.Инж.

София, 08 Август 2016