

АДИНГКОЛОП-РБ

Боя за завършваща обработка на басейни, изготвена на базата на синтетични смоли и разтворители

Област на приложение:

За декоративна завършваща обработка на повърхнини от бетон, стоманобетон или мазилка при плавни басейни, фонтани и декоративни басейни, рибарници и подобни обекти, които са в постоянен контакт с вода.

Свойства:

- еднокомпонентна хомогенна вискозна смес;
- Възможност да се оцветява и нюансира в различни цветове;
- отлична покривна способност;
- устойчив на атмосферни влияния;
- УЖ - стабилен;
- водонепропусклив;
- отлична адхезия;
- лесен за полагане без специален инструмент;
- нетоксичен (в свързано състояние);

Технически характеристики:

Обемна маса:	1,2-1,3 gr/cm ³
Сухо вещество:	70-72 %
Време на съхнене:	50-60 min
Време на втвърдяване:	70-80 min

Подготовка на основата:

Повърхнината на която се нанася Адингколор-РБ трябва да е здрава, суха, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Предварително да бъдат завършени всички строително-инсталационни работи.

работи. Оптималната температура при която се извършват работите трябва да е в граници от +10°C до +35°C.

Полагане:

Адингколор-РБ се нанася в 2 до 3 слоя. За първия слой, Адингколор-РБ се приготвя с бавно бъркане на сместа чрез добавяне на Разтворител-РБ от 5% до 10%. За втория и третия слой, готовата смес се нанася без допълнително разреждане. Полагането на готовия материал става с четка, валик или с пулверизация. Времето между нанасянето на слоевете е 24 часа. Обработените повърхности трябва да са защитени от силен вятър и дъжд за период от 6-12 часа.

Разходна норма :

за два слоя	0,50 до 0,60 kg/m ²
за три слоя	0,65 до 0,80 kg/m ²

Почистване:

Инструменти и инвентар се почистват с РАЗТВОРИТЕЛ-РБ, веднага след ползването им .

Опаковка:

АДИНГКОЛОП РБ в ламаринени кутии от 4 и 20 kg.
РАЗТВОРИТЕЛ- РБ в кутии от 1,5 и 10 kg.

Складиране:

В оригинална неотворена опаковка при температура от 5°C до 35°. Срок на употреба: 6 месеца.

Опасност за здравето: Продуктите съдържат реактивни съставки които в несвързано състояние влияят неблагоприятно на здравето. При полагане задължително е ползване на защитни средства: ръкавици, маска и очила. Трябва да се избягва контакт на продукта с кожата. При инцидентен контакт, трябва веднага да се отстранят с вода и сапун. Ако материал попадне в очите, трябва веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане, трябва веднага да се потърси медицинска помощ.

Пожар: Адингколор-РБ и Разтворител-РБ съдържат запалими разтворители. Не трябва да се ползват близо до открит пламък или да се пуши по време на полагането.

Почистване и депониране: Несвързани остатъци от Адингколор РБ се чистят с Разтворител-РБ. Старата използвана опаковка трябва да се депонира според местните предписания и регламенти за този тип отпадък. Препоръчваме начинът на нанасяне и необходимите количества да се съобразяват с условията на обекта, както и задължително ползване на подходящо оборудване

ADING

Вносител и дистрибутор:
АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул. Тотлебен 89 А, София, България,
Производство и складова база: кв. Караманица 88,
Перник, България, Тел.: +359 2 955 61 06;
e-mail: factory_pernik@ading.eu; www.ading.eu

Производител:
АДИНГ АД, Скопие;
Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие,
Р. Македония; Тел.: + 389 2 2034 840;
e-mail: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk