

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

согласно Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GCBK001/1

РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4



1. Единствен идентификационен број на типот на производот:

GCBK001

EN 1504-3:ZA.1, производ за конструктивни репарации на бетон – малтер на база на хидрауличен цемент и полимерен додаток (РСС)

2. Наменета употреба:

Овој производ е наменет за:

- Реставрација на бетон со рачно малтерисување (Метода 3.1 според EN 1504-9)
- Защита или пасивна реставрација со зголемување на заштитен слој на арматура со малтер (Метода 7.1 според EN 1504-9)

3. Производител:

ADING АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија

4. Овластен претставник:

/

5. Систем/и на AVCP:

Систем 2+

- 6а. Хармонизиран стандард:

EN 1504-3:2005

Нотифицирано тело:

Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032-CPR-11.5C

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација
Јакост на притисок	≥ 45 N/mm² (класа R4)	
Содржина на хлор јони	≤ 0,05%	
Адхезивна врска	≥ 2,0 N/mm²	
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врската по собирање и ширење ≥ 2,0 N/mm²	
Отпорност на карбонизација	Отпорен $d_k \leq$ еталон (МС 0,45)	
Модул на еластичност	≥ 20 GPa	
Термичка компатибилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врската по 50 циклуси мрзнење-размрзнување ≥ 2,0 N/mm²	MKC EN 1504-3:2006
Капиларна апсорпција	≤ 0,5 kg/m² · h^{0,5}	
Реакција на пожар	Класа А1	
Опасни супстанции	Својството не е определено	EN 1504-3:2005

8. Соодветна техничка документација и/или посебна (специфична) техничка документација:
Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства.
Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Благој Дончев, дипл.гр.инж.

Скопје, 19.06.2018 год.

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GCBK001/1



АДИНГ АД Скопје,
Новоселски пат (улица 1409) бр.11
1060 Скопје, Македонија

17

2032-CPR-11.5C

EN 1504-3:2005

РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4

Производ за конструктивни репарации на бетон –
малтер на база на хидрауличен цемент и полимерен додаток (РСС)

Јакост на притисок	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$ (класа R4)
Содржина на хлор јони	$\leq 0,05\%$
Адхезивна врска	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Ограничено собирање/ширење	Јакост на врската по собирање и ширење $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Отпорност на карбонизација	Отпорен $d_k \leq \text{етalon (MC 0,45)}$
Модул на еластичност	$\geq 20 \text{ GPa}$
Термичка компабилност Дел 1: Мрзнење/размрзнување со соли за одмрзнување	Јакост на врската по 50 циклуси мрзнење- размрзнување $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Капиларна апсорпција	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0,5}$
Реакција на пожар	Еврокласа A1
Опасни супстанции	Својството не е определено

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)
Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).
НАПОМЕНА
Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликтите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почита официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачува правоот да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почтуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.