

РАСТВОРУВАЧ-П

Растворувач за разредување на метакрилатни системи

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

За регулирање на вискозитет при апликација на производи на база на метакрилатни смоли (Адингмаркер – П, Адингколор – РФ, Адингколор – БР, Пламал – ЗД експанзивен, Пламал – ЗД лак). Исто така се користи за чистење на алат кој се применува при изведба на метакрилатни и епоксидни системи.

СВОЈСТВА

- Лесно испарлива течност;
- Карактеристичен мирис

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Својство	Декларирана вредност
Изглед	Безбојна течност
Густина	0,85-0,9 g/cm ³

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗВЕДБА

Растворувач – П се дозира спред утврдените граници за секој производ, со постојано мешање до потполна хомогенизација. На тој начин се постигнува оптимална апликативна вискозност на производите.

ПАКУВАЊЕ

Метална амбалажа од 1 и 4 кг.

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа во суви простории, на температура од 5°C до 30°C. Да се чува подалеку од извор на топлина/искри.

Рок на употреба: 12 месеци

Опасност по здравје: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на материјалот. При инцидентен контакт во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакне со вода и да се побара медицинска помош. Да се носат заштитни рааквици, облека, заштита за очи и лице. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: РАСТВОРУВАЧ-П е запалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.