

RASTVARAČ P

Rastvarač za razređivanje metakrilatnih sistema

OBLAST PRIMENE

Rastvarač P se koristi za regulisanje viskoziteta prilikom aplikacije proizvoda na bazi metakrilatnih smola (Addingmarker P, Addingcolor RF, Antikorosin BR, Addingcolor RB). Takođe se koristi za čišćenje alata koji se koriste za ugradnju metakrilatnih i epoksidnih sistema.

OSOBINE

- lako ispraljiva tečnost
- karaterističan miris

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OSOBINA	METOD	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	-	bezbojna tečnost
Gustina	-	0,85-0,9g/cm ³

DOZIRANJE I PERFORMANSE

Kao dodatak metakrilatnim sistemima, Rastvarač P se dozira prema utvrđenim granicama za svaki proizvod, nakon čega se materijal meša do potpune homogenizacije. Korišćenjem Rastvarača P postiže se optimalan viskozitet proizvoda za aplikaciju.

POTROŠNJA

prema upotrebi

PAKOVANJE

metalna ambalaža 0.9kg i 4kg

SKLADIŠTENJE

U originalnom zatvorenom pakovanju, u suvim prostorijama, na temperaturi od 5°C do 35°C. Čuvati dalje od toplotni izvor i iskra.

Rok upotrebe 12 meseci.

Opasnost po zdravље: Potrebno je izbegavati kontakt proizvoda sa kožom i udisanje materijala. Pri incidentnom kontaktu u slučaju da se kontaminirala površina kože, treba je odmah oprati sapunom i vodom. Ukoliko material prsne u oči, potrebno je odmah isprati vodom i potražiti medicinsku pomoć. Treba koristiti zaštitne rukavice, odeću, zaštitu za oči i lice. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Zapaljivost: Rastvarac P je zapaljiv. Za dodatne informacije, pogledajte Bezbednosni list.

Čišćenje i deponovanje: Staru iskorišćenu ambalažu deponirati u skladu sa lokalnim propisima i regulativima za tu vrstu otpada.