

ORLATIN V

Універсальне, емульговане опалубне масло

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Захищає опалубку при бетонуванні. Використовується для всіх видів опалубки: сталеві, пластикові та дерев'яні з просоченням.

ВЛАСТИВОСТІ

- дозволяє легко зняти опалубку;
- не залишає плям на поверхні бетону;
- покращує якість бетонної поверхні;
- невелика витрата;
- не виділяє неприємного запаху;
- просте нанесення (вручну або розпиленням)
- екологічно чистий продукт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	жовта рідина
Густина	-	0,95-1,0г/см ³

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня опалубки повинна бути сухою, чистою і очищеною від пилу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Orlatin V наносити пензлем або розпиленням в один шар. Шар повинен мати однакову товщину по всій поверхні. При необхідності розбавте продукт водою не більше 10%. Нанесення товстим шаром може вплинути на зовнішній вигляд кінцевої бетонованої поверхні.

Після нанесення Orlatin V залиште поверхню на 10-20 хв до повного зникнення фарбування продукту.

Виконайте бетонування протягом 48 годин після нанесення Orlatin V.

Температура повітря і поверхні опалубки під час нанесення повинна бути в межах 0-35°C.

ВИТРАТА

0,015-0,03 кг/м²

ОЧИЩЕННЯ

Очистіть інструменти та обладнання водою відразу після нанесення.

ПАКУВАННЯ

пластикові канистри: 5 і 20 кг

бочки: 180 кг

контейнери: 900 кг

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці при температурі від 5°C до 35°C, у захищеному від прямих сонячних променів місці.

Термін придатності: 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Orlatin V не містить токсичних речовин, тим не менш, уникати контакту продукту зі шкірою та очима та уникати ковтання. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промийте чистою проточною водою. У разі проковтування зверніться за медичною допомогою. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.

Вогонь: Orlatin V – негорюча рідина. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.

Очищення та утилізація: Залишки Orlatin V необхідно змити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів. Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.