

ZASTITA-B3

Засіб для догляду за свіжоукладеним бетоном на акрилатній основі

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Використовується для захисту від занадто швидкого випаровування води зі свіжих бетонних і штукатурних поверхонь. Найчастіше використовується при виконанні бетонних робіт при високих температурах (жаркий клімат), при будівництві бетонних конструкцій з великою поверхнею, таких як аеродромні злітно-посадкові смуги, проїжджі частини, фундаменти, плити, дамби тощо.

ВЛАСТИВОСТІ:

- забезпечує контрольовану гідратацію цементу;
- контрольоване випаровування води зі свіжозалитого бетону або розчину;
- краща якість бетонних поверхонь;
- зменшує небезпеку появи поверхневих тріщин;
- швидке нанесення за допомогою розпилення;
- стійкий до атмосферних впливів;
- повністю вбирається в основу;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд	біла рідина
Густина	0,96 – 1,05 г/см ³
pH:	7-9
Температурна стійкість	5°C - 30°C

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

На поверхні бетону не повинно бути води, що стікає.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Укладання виконується напиленням поверх свіжого бетону або розчину. Розпилювач повинен знаходитися на відстані до 45 см від поверхні бетону та рухатися рівномірно, щоб забезпечити повне та рівномірне покриття. Тиск насоса має бути рівномірним. Після нанесення немає необхідності в додатковому обприскуванні водою або іншим захисним матеріалом. Бетонну поверхню не слід навантажувати, доки бетон не досягне необхідної міцності, щоб мати можливість витримувати поверхневі навантаження. Якщо засіб наноситься на поверхні щойно затверділого бетону відразу після зйомки з опалубкою, бетонні поверхні необхідно попередньо збризнути водою до насичення, а потім наносити матеріал. Шар Zastita-B3 повністю вбирається в бетонну поверхню і надає їй додаткову міцність і стійкість.

ВИТРАТА

Залежно від основи 250-300 г/м²

ОЧИЩЕННЯ

Насос, інструменти та обладнання після використання очищають водою.

ПАКУВАННЯ

Каністри пластикові 20 кг.
Бочки 200 кг
Контейнери: 1000 кг.

ADING

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній закритій упаковці. Сухе приміщення при температурі від мінімум 5°C до 30°C, захищене від прямого впливу сонця. Термін зберігання 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Zastita-B3 не містить токсичних речовин, проте необхідно уникати контакту зі шкірою, очима або не ковтати. Якщо матеріал потрапив на шкіру або в очі, їх слід негайно промити чистою проточною водою. Якщо його проковтнули, зверніться за медичною допомогою. Під час роботи використовувати засоби захисту: окуляри та рукавички.

Вогонь: Zastita-B3 негорюча рідина.

Очищення та викидання: Очищення від залишків Zastita-B3 проводиться водою. Стару використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил щодо такого роду відходів.